


Mini Flex Tube RVB matricé 6x12mm



Fiche technique



Description

Le mini Flex Tube RVB matricé 6x12mm est destiné à des applications extérieures et intérieures de type éclairage décoratif, effets lumineux, balisage, signalétique ou lumière d'ambiance.

Sa source RVB matricée lui permet de diffuser les couleurs led par led sur toute sa longueur. Constitué d'un corps en silicone, il résiste au feu, aux UV, à la corrosion et à la déformation.

Le flex tube est sécable tous les 31,25 mm.

Très souple, facile à courber, le mini Flex Tube RVB s'installe de façon discrète et pérenne dans de petits espaces.

- Livré avec 10 clips de fixation (1 perçage/clip)
- Livré avec connecteurs 3 broches JST
- Nécessite un driver pour être pilotable ou graduable.
- Nécessite une alimentation 5V.

Caractéristiques techniques

Référence	FTM-RVB-S-612-5V
Type	Tube souple & flexible à Leds
Sources	SMD RGB
Largeur flux	4 mm
Longueur	3 m
Sections	Tous les 31,25 mm
Puissance électrique	14 W/m
Puissance totale	42W
Tension d'entrée	5V
Gradation	PWM
Couleur du support	Blanc
Dimensions (mm)	3 000 x 6 x 12 mm
Installation	Clip ou profilé en option
Sens de la courbure	Hauteur du flex tube
Diamètre courbure	Minimum 60 mm
Poids	300 g/rouleau de 5m
Protection	IP65
T° de fonctionnement	- 40°C à +50°C
Utilisation	Installation fixe
Garantie	3 ans

